

## LEDライン照明

高効(省エネルギー)・高演色・AC100Vダイレクト入力・調光可能  
同じ長さの蛍光灯より高い直下照度(ℓ=290mm 5.2W一本で400mm先400lx以上5,000K品)



- 省電力** ・ AC100Vダイレクト入力 52W  
徹底した最高の技術の組み合わせによって、高光束・省エネルギーを実現  
高効率LED(93lm/W) 最高レベルの発光効率のLEDを採用  
高効率ドライブ回路(95%) 投入された電力のほとんどをLEDに送り込む  
高光取り出し効率 適切に設計された光学素子によって、LEDからの光を取出す
- 色温度** ・ 色温度5,000K or 3,000K  
太陽光の色、ハロゲンランプの色 いずれも選択できます
- 高演色** ・ Ra>95  
太陽光・ハロゲンランプと殆ど変わらない色を再現
- 長寿命** ・ Life Time>50,000Hr  
適切な伝熱設計による放熱で長寿命を実現、ハウジングの温度は40度台(25度Cでの点灯時)
- 安全** ・ 回路部全体をシリコンで覆い、湿度や付着物によるトラッキング現象による事故を防止  
内部に触れた時にも、完全な絶縁によって感電することはありません  
最大限安全設計されていますが、事故等によるもの発火にも、不燃のフッ素樹脂被覆電線採用
- 低ノイズ** ・ ラインノイズ・放射ノイズ、いずれもほとんど発生しません
- 調光** ・ 0~100%完全リニアな調光が可能

側面部分から放熱しています。この部分を熱伝導の低いもので覆わないでください

●ホームページ <http://www.sanshin-ele.com>

サンシングループ ISO14001取得 サンシングループの製品は、この認証基準に基づいた厳格な環境管理体制を経て皆様にお届けしています。



**SANSHIN GROUP**

サンシン電気株式会社

〒176-0022 東京都練馬区向山4-1-5

シンフォニーエレクトロニクス株式会社

〒689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南7-1-1 第五起業化支援室

新光和株式会社

〒289-1124 千葉県八街市山田台236-1



製品に関するお問合せは、下記までご連絡下さい。

サンシン電気株式会社

本社 〒176-0022 東京都練馬区向山4-1-5 TEL 03-5987-5513 FAX 03-5987-5514

関西営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-9-12 空研ビル10階B号室 TEL 06-6302-1781 FAX 06-6302-1782

製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



**SANSHIN GROUP**